



MITASU OIL CORPORATION

105,1-7,3-chome, Kamishinden, Toyonaka, 560-0085, Osaka, Japan
Tel: +81 (0)6 6835 1626, Fax: +81 (0)6 6835 1627
E-mail: japan@mitasuoil.co.jp

quality.always

MJ-325. MITASU JAPAN PREMIUM ATF WS 100% Synthetic



1L



4L



20L

ミタス・ジャパン・プレミアム ATF WS 100% シンセティックは完全に化学合成された新世代のATフルードです。最新技術により作られ、高級添加物を使用しています。多くのモダンなトランスミッションにも適しているほか、旧式の変速機にも使用することができます。

特徴

ミタス・ジャパン・プレミアム ATF WS 100% シンセティックは、JASO 1A (日本自動車技術会) 規格を大幅に上回り、アジア車のATに幅広く対応します。乗用車、バス、軽トラックなどに、使用することができます。2006年以降に製造された車のトランスミッションに使用することをお勧めします。

適応規格および認可

- TOYOTA ATF WS
- LEXUS JWS 3324
- NISSAN MATIC S
- HYUNDAI NWS-9638
- JASO 1A (exceed requirements)
- FORD MERCON V
- GM Dexron VI
- MERCEDES-BENZ 236.9, 236.10 236.11
- CHRYSLER all ATF's
- MAN 339F, 339V1, 339Z1
- BMW 7045, LA2634, LT71141
- VOLVO 97340, 97341
- VOLVO passenger cars 6-8 sp
- VW G 052 025-A2
- VW G 052 162-A1
- AUDI G 052 025-A2
- AUDI G 052 162-A1
- ALLISON C-4, TES-295



特徴

- 様々な温度で性能が安定
- 磨耗保護
- 完全な抗酸化の特性
- 摩擦低減
- 最大の腐食防止効果

特性

特性	方法	結果
密度 (15°C)	ASTM D-4052	0.8467
引火点 °C	ASTM D-92	212
流動点 °C	ASTM D-97	-45
色	Visual	Red
粘度指数	ASTM D-2270	153
動粘度 40°C (cSt)	ASTM D-445	29.59
動粘度 100°C (cSt)	ASTM D-445	6.04

今後の製品研究と開発により、ここに含まれた情報は、通知なしで変わる事があります。