



MITASU OIL CORPORATION

1-2-9, Nishi Shimbashi, Minato-Ku, Tokyo, 105-0003, Japan
Tel: +81-3-5532-8187. Fax: +81-3-5532-8188
E-mail: info@mitasuoil.co.jp

quality.always

MJ-1005. MITASU PREMIUM GEO 40



20L



200L

MITASU PREMIUM GEO 40 - высокопроизводительное масло для газовых двигателей, изготовленное на основе высококачественных гидрокрекингových базовых масел и новейшего низкозольного пакета присадок. Обладает исключительной химической стабильностью, стойкостью к окислению и нитрованию и обеспечивает превосходные антикоррозионные свойства.

ПРИМЕНЕНИЕ

MITASU PREMIUM GEO 40 предназначено для современных мощных четырехтактных двигателей, в том числе оснащенных системами очистки отработавших газов, с турбонаддувом и без него, работающих на различных видах газового топлива. MITASU PREMIUM GEO 40 имеет низкую сульфатную зольность, благодаря чему препятствует образованию отложений в камере сгорания и обеспечивает исключительную защиту сѐдел и направляющих клапанов высоконагруженных двигателей.

СПЕЦИФИКАЦИИ / ДОПУСКИ

· API CF

ПРЕИМУЩЕСТВА

MITASU PREMIUM GEO 40 обеспечивает:

- Исключительные моюще-диспергирующие свойства
- Превосходную защиту двигателя от износа в условиях высоких температур
- Минимальный уровень шлама и лакообразных отложений в двигателе
- Высокую устойчивость к аэрации, окислению и нитрованию
- Очень низкий расход масла на угар

Новейшие технологии MITASU OIL CORPORATION, Japan позволяют выпускаемым компанией индустриальным маслам превосходить требования таких производителей газовых двигателей, как CATERPILLAR, CUMMINS, DEUTZ, GE JENBACHER, MAN, PERKINS, MWM, ROLLS-ROYCE, WARTSILA, WAUKESHA и других.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Техническое качество	Метод	Результат
Класс вязкости SAE	SAE J300	40
Плотность при 15°C	ASTM D-4052	0,8519
Температура вспышки, °C	ASTM D-92	267
Общее щелочное число (mg KOH/g)	ASTM D-2896	5,25
Сульфатная зольность %wt	ASTM D 874	0,48
Температура застывания, °C	ASTM D-97	-24
Цвет	ASTM D-1500	<2,0
Индекс вязкости	ASTM D-2270	110
Кинематическая вязкость при 40°C (cSt)	ASTM D-445	121,38
Кинематическая вязкость при 100°C (cSt)	ASTM D-445	13,45

Вследствие непрерывной научной работы по совершенствованию продукта, информация, содержащаяся в описании, может быть изменена без уведомления.

© 2017 Mitasu Oil Corporation, Japan.