



MITASU OIL CORPORATION

1-2-9, Nishi Shimbashi, Minato-Ku, Tokyo, 105-0003, Japan
Tel: +81-3-5532-8187. Fax: +81-3-5532-8188
E-mail: info@mitasuoil.co.jp

quality.always

MJ-333. MITASU ATF MATIC J Synthetic Blended

MITASU ATF MATIC J Synthetic Blended – изготовленная по синтетической технологии жидкость для автоматических трансмиссий NISSAN, для которых рекомендованы жидкости NISSAN MATIC FLUID J, K, D. Обладает прекрасными противовибрационными свойствами, отвечает международным стандартам и требованиям NISSAN и JATCO для автоматических трансмиссионных жидкостей типа NISSAN MATIC FLUID J. Цвет жидкости красный.

ПРИМЕНЕНИЕ

MITASU ATF MATIC J Synthetic Blended предназначена для автоматических трансмиссий JATCO, устанавливаемых на автомобили NISSAN, INFINITI, RENAULT. Также может использоваться в автоматических трансмиссиях, установленных на автомобилях других производителей, если для них рекомендованы жидкости NISSAN MATIC FLUID J, K, D.

ПРОДУКТ ОТВЕЧАЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

- NISSAN MATIC FLUID J
- NISSAN KLE23-00002
- NISSAN KLE23-00020
- NISSAN KE908-99932
- NISSAN 999MP-MTJ00P
- NISSAN MATIC FLUID K
- 999MP-MTK00P
- NISSAN MATIC FLUID D
- KLE22-00004
- KLE22-00002
- KE908-99931R
- KLE2A-00001
- 999MP-AA100P



ПРЕИМУЩЕСТВА

MITASU ATF MATIC J Synthetic Blended обеспечивает:

- Уровень качества, заданный производителями OEM (Original Equipment Manufacturer)
- Стабильные эксплуатационные характеристики в широком диапазоне температур
- Улучшенные показатели противовибрационной устойчивости
- Корректную работу автоматических трансмиссий в различных режимах эксплуатации
- Превосходную защиту от износа

Новейшие технологии MITASU OIL CORPORATION, Japan позволяют выпускаемым компанией жидкостям для автоматических коробок передач превосходить требования таких производителей автомобилей, как: NISSAN, INFINITI, RENAULT и многих других.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Техническое качество	Метод	Результат
Плотность при 15°C	ASTM D-4052	0,8650
Температура вспышки, °C	ASTM D-92	195
Температура застывания, °C	ASTM D-97	-45
Цвет	Visual	Red
Индекс вязкости	ASTM D-2270	168
Кинематическая вязкость при 40°C (cSt)	ASTM D-445	33,39
Кинематическая вязкость при 100°C (cSt)	ASTM D-445	7,39

Вследствие непрерывной научной работы по совершенствованию продукта, информация, содержащаяся в описании, может быть изменена без уведомления.

© 2017 Mitsuo Oil Corporation, Japan.



1L



4L



20L



200L