



quality.always

MITASU OIL CORPORATION

1-2-9, Nishi Shimbashi, Minato-Ku, Tokyo, 105-0003, Japan
Tel: +81-3-5532-8187. Fax: +81-3-5532-8188
E-mail: info@mitasuoil.co.jp

MJ-945. MITASU 4-STROKE MA2 20W-50

MITASU 4-STROKE MA2 20W-50 – специализированное масло для четырехтактных двигателей, изготовленное на основе высококачественных базовых масел с использованием современного пакета присадок. Обладает высокой стойкостью к окислению. Гарантирует надежную защиту от износа и препятствует образованию отложений в двигателе.

ПРИМЕНЕНИЕ

MITASU 4-STROKE MA2 20W-50 предназначено для использования в системах смазки мотоциклов и скутеров с четырехтактными двигателями воздушного и водяного охлаждения, в том числе, работающими в условиях продолжительных высоких нагрузок. Продукт отвечает требованиям JASO MA2, что позволяет обеспечить высокую четкость работы сцепления в масляной ванне в двигателях мотоциклов с интегрированной коробкой передач. Совместимо с системами нейтрализации отработавших газов.

СПЕЦИФИКАЦИИ / ДОПУСКИ

- API SL/SJ
- JASO MA2

ПРЕИМУЩЕСТВА

MITASU 4-STROKE MA2 20W-50 обеспечивает:

- Превосходную защиту от износа
- Защиту от образования отложений в двигателе
- Стабильные высокотемпературные характеристики

Новейшие технологии MITASU OIL CORPORATION, Japan позволяют выпускаемым компанией маслам для четырехтактных мотоциклетных двигателей превосходить требования таких производителей мототехники, как: HONDA, YAMAHA, SUZUKI, DAELIM и других

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Техническое качество	Метод	Результат
Класс вязкости SAE	SAE J300	20W-50
Плотность при 15°C	ASTM D-4052	0,8750
Температура вспышки, °C	ASTM D-92	248
Общее щелочное число (mg KOH/g)	ASTM D-2896	5,53
Температура застывания, °C	ASTM D-97	-21
Цвет	ASTM D-1500	<2,0
Индекс вязкости	ASTM D-2270	126
Кинематическая вязкость при 40°C (cSt)	ASTM D-445	182,10
Кинематическая вязкость при 100°C (cSt)	ASTM D-445	19,83

Вследствие непрерывной научной работы по совершенствованию продукта, информация, содержащаяся в описании, может быть изменена без уведомления.

© 2020 Mitsuo Oil Corporation, Japan.