



quality.always

MITASU OIL CORPORATION

1-2-9, Nishi Shimbashi, Minato-Ku, Tokyo, 105-0003, Japan
Tel: +81-3-5532-8187. Fax: +81-3-5532-8188
E-mail: info@mitasuoil.co.jp

MJ-DT3. MITASU BRAKE FLUID DOT 3



0,5 L

MITASU BRAKE FLUID DOT 3 – высококачественная тормозная жидкость, изготовленная на гликолевой основе, рассчитанная на использование в широком диапазоне нагрузок и температур. Отличается высокой стабильностью характеристик. Не агрессивна по отношению ко всем материалам, используемым в составе тормозных систем современных автомобилей. По сравнению с большинством традиционных жидкостей, обладает более высокой температурой кипения и отличными низкотемпературными свойствами.

ПРИМЕНЕНИЕ

MITASU BRAKE FLUID DOT 3 предназначена для использования в тормозных системах современных легковых автомобилей, минивэнов и SUV, а также легкого коммерческого транспорта с дисковыми и барабанными тормозами, оснащенных антиблокировочной системой тормозов (ABS, ALB, C-ABS и др.) и без нее, где производителем рекомендовано применение жидкостей типа DOT 3. Продукт в течение продолжительного времени сохраняет высокие рабочие характеристики в широком диапазоне климатических условий, при высокой влажности, а также чрезвычайно высоких и чрезвычайно низких температурах окружающего воздуха.

СПЕЦИФИКАЦИИ / ДОПУСКИ

· DOT 3

ПРЕИМУЩЕСТВА

MITASU BRAKE FLUID DOT 3 обеспечивает:

- Показатели, превышающие требования стандарта DOT 3
- Стабильные эксплуатационные свойства в широком диапазоне температур
- Продолжительное сохранение высоких рабочих характеристик
- Возможность смешивания со всеми гликолевыми тормозными жидкостями
- Совместимость со всеми материалами, используемым в составе современных тормозных систем

Новейшие технологии MITASU OIL CORPORATION, Japan позволяют выпускаемым компанией тормозным жидкостям превосходить требования таких стандартов как FMVSS 116, JIS K 2233, ISO 4925, SAE J 1703 и других.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Техническое качество	Метод	Результат
Плотность при 15°C	ASTM D-4052	1,072
Равновесная температура кипения (Dry), °C	FMVSS-116	254
Равновесная температура кипения (Wet), °C	FMVSS-116	149
Влияние на тормозные механизмы при 70°C	FMVSS-116	Нет
Влияние на резиновые уплотнения при 120°C	FMVSS-116	Нет
Цвет	Визуальный	Clear Yellowish
Кинематическая вязкость при -40°C (cSt)	ASTM D-445	1370,00
Кинематическая вязкость при 100°C (cSt)	ASTM D-445	1,90

Вследствие непрерывной научной работы по совершенствованию продукта, информация, содержащаяся в описании, может быть изменена без уведомления.

© 2021 Mitsubashi Oil Corporation, Japan