quality.always

MITASU OIL CORPORATION

1-2-9, Nishi Shimbashi, Minato-Ku, Tokyo, 105-0003, Japan
Tel: +81-3-5532-8187. Fax: +81-3-5532-8188
E-mail: info@mitasuoil.co.jp

MJ-102. MITASU GOLD SN 0W-20 ILSAC GF-5 100% Synthetic



1L



4L



20L



200L

MITASU GOLD SN 0W-20 ILSAC GF-5 100% Synthetic – полностью синтетическое ресурсо-сберегающее моторное масло, отвечающее требованиям самого современного стандарта качества смазочных материалов GF-5, установленного Международным комитетом по стандартизации смазочных материалов (ILSAC – International Lubricant Standardization and Approval Committee). Запатентованная научная разработка HyperZDP™ System представляет собой самый современный продукт в области смазочных материалов, обеспечивающий максимальную защиту и чистоту бензиновых двигателей последнего поколения.

ПРИМЕНЕНИЕ

MITASU GOLD SN 0W-20 ILSAC GF-5 100% Synthetic, предназначенное для современных автомобилей с бензиновым двигателем, отвечает последним экологическим требованиям к выбросу вредных веществ и экономит топливо. Обладает стойкостью к окислению. Рекомендуется для всесезонного использования.

СПЕЦИФИКАЦИИ / ДОПУСКИ

- API SN
- ILSAC GF-5

ПРЕИМУЩЕСТВА

Всесезонное полностью синтетическое моторное масло MITASU GOLD SN 0W-20 ILSAC GF-5 100% Synthetic обеспечивает:

- Легкий запуск в зимнее время
- Значительную экономию топлива
- Максимальную чистоту двигателя
- Улучшенную совместимость с материалом уплотнений
- Увеличение интервала замены масла

Применение HyperZDP™ System позволяет значительно снизить выброс соединений фосфора в выхлопную систему двигателя, предотвращая таким образом отравление катализатора.

Новейшие технологии MITASU OIL CORPORATION, Japan и современный стандарт качества ILSAC GF-5 позволяют MITASU GOLD SN 0W-20 ILSAC GF-5 100% Synthetic превосходить требования таких производителей автомобилей, как: TOYOTA, LEXUS, NISSAN, MAZDA, MITSUBISHI, HONDA, SUZUKI, SUBARU, DAIHATSU, HYUNDAI, KIA, FORD, MERCEDES-BENZ, VW, FIAT, AUDI, VOLVO, PORSCHE и многих других.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Техническое качество	Метод	Результат
Класс вязкости SAE	SAE J300	0W-20
Плотность при 15°C	ASTM D-4052	0,8630
Температура вспышки, °C	ASTM D-92	205
Общее щелочное число (mg KOH/g)	ASTM D-2896	6,50
Температура застывания, °C	ASTM D-97	-42
Цвет	ASTM D-1500	2,0
Индекс вязкости	ASTM D-2270	165
Кинематическая вязкость при 40°C (cSt)	ASTM D-445	45,10
Кинематическая вязкость при 100°C (cSt)	ASTM D-445	8,18

Вследствие непрерывной научной работы по совершенствованию продукта, информация, содержащаяся в описании, может быть изменена без уведомления.

© 2011 Mitasu Oil Corporation, Japan.